



ITR22.33X
TELESKOPARM





ITRunner



www.itrunner.it

HAKENLIFTANHÄNGER ITR 22.33 X
TELESKOP KNICKARM
HYDRAULISCHE FEDERUNG



Standard-Merkmale

FAHRGESTELL

Rahmenquerschnitt	250 x 100 mm
Deichsel	hydraulisch
Aufhängung	33 t
Achsenabstand	1410 mm
Achsenquerschnitt	3 x 150 mm
Achsen	fest+fest+fest
Wagenspur	2000 mm
Bremstrommel	406 x 120 mm
Bremssystem	hydraulisch
Zugöse	drehbar
Stützfuß	2xhydraulisch
Bereifung	550/60-22,5
Ladehöhe	1230 mm
Stützzylinder am 3.Punkt	standard

MASSE UND GEWICHT

Gesamtgewicht	33 t
Containerlänge min./max	5000/6500 mm
Zul.Höchstgeschwindigkeit	40 km/h
(*) Leergewicht	7150 kg

KNICKARM

Bewegung	1150 mm
Hakenhöhe	1425/1460/1570
Innere/äußere	
Containerverriegelung	hydraulisch
Kippwinkel	54°
Hilfszylinder	standard
kippkapazität	22 t
Hebekapazität	22 t

HIDRAULIKANLAGE

Hydraulik am Traktor	4 doppelwirkende
	Steuerelemente
Ölbedarf	50 l
Ölbedarf in den Zylindern:	
Kippen	12 l
Laden/Absetzen	15 l
3 Magnetventile mit Bobeasys-Basis	

(*) Leergewicht ohne Zusatzausstattungen und Sonderausrüstungen

ITRunner

ITR 22.33X
TELESKOPARM





ITRunner



ITRunner

Reg. Oltre Rea, 32
12060 Monchiero (CN) - Italy
Phone +39 0173 780 002
Fax +39 0173 780 700
Email: info@itranner.it

www.itrunner.it



lift your life